

Aufbauanleitung der Fichtelsauna

- Selbstabholung -



Aufbau



1. Saunaaanhänger auf einem möglichst geraden Untergrund ausrichten.
→ Achtung: Sauna sollte nach dem Abkuppeln nicht mehr verschoben werden



2. Die beiden schwarzen Keile unter die Ränder klemmen, sodass der Anhänger vor dem Wegrollen gesichert ist.
3. Stützrad nach unten lassen und soweit ausfahren bis der Anhänger abgekuppelt werden kann. Danach die Höhe des Stützrads so ausrichten, dass der Anhänger in der Waage steht und die 4 seitlichen Stützen des Anhängers nach unten lassen.



4. Den Spanngurt, welcher Tauchbecken und Treppe befestigt und die hintere Klappe des Anhängers lösen. → Den Spanngurt bitte vor Vereisung schützen
5. Anschließend das Tauchbecken an die, in Fahrtrichtung, linke Seitenwand stellen, dabei liegt der untere Rand des Beckens auf der Bordwand auf.
6. Die Holzterrasse auf die vorgesehenen Schraubenköpfe setzen.
7. Die Metallterrasse des Tauchbeckens befindet sich im Inneren der Sauna. Sie wird in die beiden Befestigungsrohre gesteckt und mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben befestigt, gleichzeitig muss die Terrasse im Inneren des Tauchbeckens in die dafür vorgesehenen Ösen einrasten.